



101-2021
APTP

Homologación válida
Desde

1 DE ENERO DE 2021

Hasta

31 DE DICIEMBRE 2021

N° de FICHA TECNICA 101 – 2021 APTP

1. GENERALIDADES

101. CONSTRUCTOR

FIAT

102. MODELO Y TIPO

a) Modelo y tipo

UNO FIRE 3 y 5 PUERTAS

104. TIPO DE CONSTRUCCION

a) Tipo

MONOCASCO

b) Material del chasis / carrocería

ACERO

105. NÚMERO DE VOLUMENES

2 (Dos)

A1) Vista ¾ delantera del auto



106. NÚMERO DE PLAZAS

5 (cinco)

A2) Vista ¾ trasera del auto



2. DIMENSIONES, PESO**201. PESO MINIMO****840 KG****204. TROCHAS MAXIMAS**

- a) En el eje delantero **1600** mm
- b) En el eje trasero **1570** mm

206. ENTRE EJES MAXIMO**2390** mm**3. MOTOR****MOTOR FIAT 1,4 8v. (Ver ficha motor clase 2) Compresión 9.5 a 1 máxima****301. UBICACION Y POSICION DEL MOTOR**

- a) Localizacion **DELANTERA/ TRANSVERSAL**

6. TRANSMISION/RELACIONES DE CAJA DE VELOCIDAD

	NUMEROS DE DIENTES	GRADOS CON 6 VUELTAS DE CIGUEÑAL
1era.	11/43 (3.90)	155 °
2da.	21/47 (2.23)	272 °
3ra	33/20 (1.65)	1V + 8°
4ta	27/21 (1.285)	1V + 112°
5ta	27/25 (1.08)	1V + 201°
MARCHA ATRÁS	Debe funcionar y ser accionada por el piloto en su posición de manejo	
PIÑON Y CORONA	16/57 (3.56)	

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

CARROCERIA :

Se permite capot, guardabarros delanteros y portón trasero de fibra, paragolpes de Fire delantero homologado por la A.P.T.P. Ver fotos.

En el falso chasis delantero se permite realizar un corte para facilitar el paso del caño de escape.

Se debe utilizar este paragolpes o el original con la rejilla central tapada.

Las 3 perforaciones agregadas como indica la figura, tendrán una medida de 140mm.de ancho por 40mm de alto, más o menos 20mm y deben ser ubicadas en forma simétrica

Se permite afinar la rejilla incorporada en el paragolpe hasta un espesor mínimo de 5mm de altura.



SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA

Se autoriza a colocar el caliper y discos de Padio delanteros.

Se permite aumentar diámetro en los tornillos de anclaje del portamaza y amortiguador y a su vez ovalizar los agujeros superiores para la alineación de comba delanteros y traseros.

Se autoriza la colocación de bulones reguladores de altura en soporte de apoyo del elástico trasero

AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS:

Deben los originales o similares de reposición. Su sistema de funcionamiento debe ser el original.

Diámetro máximo de los vástagos es de 20 mm y el del cárter es de 48 mm

El diámetro máximo de los pistones de los amortiguadores delanteros es de 32mm y traseros de 40 mm