



204-2021
APTP

Homologación válida
Desde

1 DE ENERO DE 2021

N° de FICHA TECNICA 204 – 2021 APTP

Hasta

31 DE DICIEMBRE 2021

1. GENERALIDADES

101. CONSTRUCTOR / MANUFACTURER

FIAT

102. MODELO Y TIPO / MODEL AND TYPE

a) Modelo y tipo

WAY

104. TIPO DE CONSTRUCCION

a) Tipo

MONOCASCO

b) Material del chasis / carrocería

ACERO / STEEL

105. NÚMERO DE VOLUMENES

2 (Dos)

A1) Vista ¾ delantera del auto



106. NÚMERO DE PLAZAS

5 (cinco)

A2) Vista ¾ trasera del auto



2. DIMENSIONES, PESO**201. PESO MINIMO****880 KG****204. TROCHAS MAXIMAS**

- a) En el eje delantero **1710** mm
- b) En el eje trasero **1660** mm

206. ENTRE EJES MAXIMO**2400** mm**3. MOTOR****MOTOR FIAT 1,4 8v. (Ver ficha motor clase 2) Compresión 10 a 1 máxima****301. UBICACION Y POSICION DEL MOTOR**

- a) Localizacion **DELANTERA/ TRANSVERSAL**

6. TRANSMISION/RELACIONES DE CAJA DE VELOCIDAD

	NUMEROS DE DIENTES	GRADOS CON 6 VUELTAS DE CIGUEÑAL
1era.	11/43 (3.90)	155 °
2da.	21/47 (2.23)	272 °
3ra	33/20 (1.65)	1V + 8°
4ta	27/21 (1.285)	1V + 112°
5ta	27/25 (1.08)	1V + 201°
MARCHA ATRÁS	Debe funcionar y ser accionada por el piloto en su posición de manejo	
PIÑON Y CORONA	16/57 (3.56)	

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

CARROCERIA :

Se permite capot, guardabarros delantero, trasero, puertas trasera y portón trasero de fibra que deben ser similar en formas y medidas al original.

Se permite el reemplazo de la pedalera original, por una de línea elaborada en el Mercosur y que preferentemente sea de un auto de línea y o autorizada por A.P.T.P.

Se permite cortar túnel central interior de habitáculo al solo efecto de la colocación de la butaca y palanca cambios.

Se autoriza a colocar el piso completo de Fiat Uno Fire.

Se permite recortar paragolpes trasero hasta 360 mm según foto



La entrada de aire a la toma por la cual se podrá cortar la parrilla deberá ser de 150 mm x 70 mm máximo o de un área equivalente cualquiera sea su forma.

SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA

Se puede colocar en el anclaje del eje trasero con carrocería un movimiento uniball (rotula)

Se autoriza a prolongar pin de porta maza a parrilla delantera en hasta 30 mm

AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS:

Deben los originales o similares de reposición. Su sistema de funcionamiento debe ser el original.

En los amortiguadores traseros el anclaje inferior y superior puede ser de buje o rotula y no debe estar anclado en forma directa a la estructura de seguridad.

Diámetro máximo de los vástagos es de 20 mm y el del cárter es de mm