



205-2021
APTP

Homologación válida
Desde

1 DE ENERO DE 2021

Hasta

31 DE DICIEMBRE 2021

N° de FICHA TECNICA 205 – 2021 APTP

1. GENERALIDADES

101. CONSTRUCTOR

FIAT

102. MODELO Y TIPO

a) Modelo y tipo

FIAT 500

104. TIPO DE CONSTRUCCION

a) Tipo

MONOCASCO

b) Material del chasis / carrocería

ACERO

105. NÚMERO DE VOLUMENES

2 (Dos)

A1) Vista ¾ delantera del auto



106. NÚMERO DE PLAZAS

5 (cinco)

A2) Vista ¾ trasera del auto



2. DIMENSIONES, PESO**201. PESO MINIMO****880 KG****204. TROCHAS MAXIMAS**

- a) En el eje delantero **1685** mm
- b) En el eje trasero **1670** mm

206. ENTRE EJES MAXIMO**2350** mm**3. MOTOR****MOTOR FIAT 1,4 8v. (Ver ficha motor clase 2) Compresión 10 a 1 máxima****301. UBICACION Y POSICION DEL MOTOR**

- a) Localizacion **DELANTERA/ TRANSVERSAL**
- b) Posicion

6. TRANSMISION/RELACIONES DE CAJA DE VELOCIDAD

| | NUMEROS DE DIENTES | GRADOS CON 6 VUELTAS DE CIGUEÑAL |
|----------------|---|----------------------------------|
| 1era. | 11/43 (3.90) | 155 ° |
| 2da. | 21/47 (2.23) | 272 ° |
| 3ra | 33/20 (1.65) | 1V + 8° |
| 4ta | 27/21 (1.285) | 1V + 112° |
| 5ta | 27/25 (1.08) | 1V + 201° |
| MARCHA ATRÁS | Debe funcionar y ser accionada por el piloto en su posición de manejo | |
| PIÑON Y CORONA | 16/57 (3.56) | |

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

CARROCERIA :

Se permite capot, guardabarros delantero, trasero, lateral, y portón trasero de fibra que deben ser similar en formas y medidas al original.

La entrada de aire a la toma por la cual se podrá cortar la parrilla deberá ser de 150 mm x 70 mm máximo o de un área equivalente cualquiera sea su forma.

SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA

AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS:

Deben los originales o similares de reposición. Su sistema de funcionamiento debe ser el original.

En los amortiguadores traseros el anclaje inferior y superior puede ser de buje o rotula y no debe estar anclado en forma directa a la estructura de seguridad.

Diámetro máximo de los vástagos es de 20 mm y el del cárter es de 52 mm