



211-2021  
APTP

Homologación válida  
Desde

1 DE ENERO DE 2021

Hasta

31 DE DICIEMBRE 2021

N° de FICHA TECNICA 211- 2021 APTP

## 1. GENERALIDADES

### 101. CONSTRUCTOR

VOLKSWAGEN

### 102. MODÉLO Y TIPO

a) Modelo y tipo

UP 3 Y 5 PUERTAS

### 104. TIPO DE CONSTRUCCIÓN

a) Tipo

MONOCASCO

b) Material del chasis / carrocería

ACERO

### 105. NÚMERO DE VOLUMENES

2 (Dos)

A1) Vista  $\frac{3}{4}$  delantera del auto



### 106. NÚMERO DE PLAZAS

5 (cinco)

A2) Vista  $\frac{3}{4}$  trasera del auto



**2. DIMENSIONES, PESO****201. PESO MINIMO****870 KG****204. TROCHAS MAXIMAS**

- a) En el eje delantero **1675** mm
- b) En el eje trasero **1675** mm

**206. ENTRE EJES MAXIMO****2420** mm**3. MOTOR****MOTOR FIAT TIPO 1,4-BIO 8v. (Ver ficha motor clase 2) Compresión 9.5 a 1 máxima****301. UBICACION Y POSICION DEL MOTOR**

- a) Localizacion **DELANTERA/ TRANSVERSAL**
- b) Posicion

**6. TRANSMISION/RELACIONES DE CAJA DE VELOCIDAD**

	NUMEROS DE DIENTES	GRADOS CON 6 VUELTAS DE CIGUEÑAL
1era.	11/43 (3.90)	155 °
2da.	21/47 (2.23)	272 °
3ra	33/20 (1.65)	1V + 8°
4ta	27/21 (1.285)	1V + 112°
5ta	27/25 (1.08)	1V + 201°
MARCHA ATRÁS	Debe funcionar y ser accionada por el piloto en su posición de manejo	
PIÑON Y CORONA	16/57 (3.56)	

## INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

### **CARROCERIA:**

Se permite capot, guardabarros delantero, trasero, lateral, y portón trasero de fibra que deben ser similar en formas y medidas al original.

La entrada de aire a la toma por la cual se podrá cortar la parrilla deberá ser de 150 mm x 70 mm máximo o de un área equivalente cualquiera sea su forma.

Se puede recortar la estructura secundaria en la zona vinculada a la caja de cambios solamente, para poder alojar la misma.

Se permite colocar travesaño en estructura secundaria (araña) vinculado extremos delanteros según foto



### **SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA**

#### **DIRECCION**

Se permite girar caja de dirección hasta 30 ° manteniendo ubicación original

En la parrilla se permite colocar rotula en anclaje trasero de la misma. Se permite reforzar en el anclaje de rótula vinculada al portamaza.

#### **AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS:**

Deben los originales o similares de reposición. Su sistema de funcionamiento debe ser el original. En los amortiguadores traseros el anclaje inferior y superior puede ser de buje o rotula y no debe estar anclado en forma directa a la estructura de seguridad.

Amortiguadores: Delanteros: cárter: hasta 58mm. Vástago hasta 22mm.

Se permite colocar dispositivo en anclaje inferior para refuerzo.

Se permite la prolongación de amortiguador con anclaje superior

## EXTENSION DE MODELO

### 105. NÚMERO DE VOLUMENES

**2 ( Dos )**

A1) Vista ¾ delantera del auto



### 106. NÚMERO DE PLAZAS

**5 (cinco)**

A2) Vista ¾ trasera del auto

