



308-2021
APTP

Homologación válida
Desde

1 DE ENERO DE 2021

Hasta

31 DE DICIEMBRE 2021

N° de FICHA TECNICA 308- 2021 APTP

1. GENERALIDADES

101. CONSTRUCTOR

TOYOTA

102. MODELO Y TIPO

a) Modelo y tipo

ETIOS 5 PUERTAS

104. TIPO DE CONSTRUCCION

a) Tipo

MONOCASCO

b) Material del chasis / carrocería

ACERO

105. NÚMERO DE VOLUMENES

2 (Dos)

A1) Vista ¾ delantera del auto



106. NÚMERO DE PLAZAS

5 (cinco)

A2) Vista ¾ trasera del auto



2. DIMENSIONES, PESO**201. PESO MINIMO****930 KG****204. TROCHAS MAXIMAS**

- a) En el eje delantero **1782** mm
- b) En el eje trasero **1750** mm

206. ENTRE EJES MAXIMO**2485** mm**3. MOTOR**

MOTOR AUDI AP 827 1600cc. 8V
(Ver ficha motor clase 3) Compresión 10.5 a 1 máxima

301. UBICACION Y POSICION DEL MOTOR

- a) Localizacion **DELANTERA/ TRANSVERSAL**
- b) Posicion

La distancia desde la base de soporte trasero la de estructura secundaria (araña), al centro de la punta cigüeñal debe ser de 462 +/- 5 mm

6. TRANSMISION/RELACIONES DE CAJA DE VELOCIDAD

	Número de dientes	Grados con 6 vueltas de cigüeñal
1°	9/34 (3.77)	155.1°
2°	17/36 (2.11)	276.8°
3°	18/28 (1.55)	1v + 16.8°
4°	20/24 (1.20)	1v+ 128.5°
5°	27/28 (1.03)	1v + 205.3°
5° Larga	25/25 (1.00)	1v + 226°
M.A.	Libre debe funcionar	
Piñón / Corona	19/70 (3.68)	

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

CARROCERIA :

Se permite capot, guardabarros delantero, puertas traseras y porton trasero de fibra que deben ser similar en formas y medidas al original.

Altura mínima (despeje al suelo) 50 mm

Posición y ángulo de incidencia spoiler trasero.

El mismo deberá tener incidencia negativa de 2.5 grados más/menos 1 grado referido al nivel cero que se tomara en el zócalo delantero lado derecho.

Se adjuntan fotos



Nivel cero en el Zocalo

Ángulo de incidencia negativa (anti horaria)



Largo de 180 +/- 1 mm

SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA

Se permite modificar el largo del eje trasero (se entiende como la distancia entre ambas bases de sujeción de las puntas de eje.) en 1345 +/- 5 mm respecto de la medida original de 1415mm

Se permite acortar solamente el anclaje anterior de la estructura secundaria (araña) en 25mm.

Se permite modificar el largo Akermanm a 123 +/- 2 mm.

AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS:

Entre centro amortiguadores delanteros: 1125mm.

Entre centro amortiguador trasero: 1122mm.

Mínimo 1109mm