



203-2021
APTP

Homologación válida
Desde

1 DE ENERO DE 2021

N° de FICHA TECNICA 203 – 2021 APTP

Hasta

31 DE DICIEMBRE 2021

1. GENERALIDADES

101. CONSTRUCTOR

FIAT

102. MODELO Y TIPO

a) Modelo y tipo

MOBI

104. TIPO DE CONSTRUCCION

a) Tipo

MONOCASCO

b) Material del chasis / carrocería

ACERO

105. NÚMERO DE VOLUMENES

2 (Dos)

A1) Vista $\frac{3}{4}$ delantera del auto



106. NÚMERO DE PLAZAS

5 (cinco)

A2) Vista $\frac{3}{4}$ trasera del auto



2. DIMENSIONES, PESO**201. PESO MINIMO****860 KG****204. TROCHAS MAXIMAS**

- a) En el eje delantero **1710** mm
- b) En el eje trasero **1710** mm

206. ENTRE EJES MAXIMO**2310** mm**3. MOTOR****MOTOR FIAT 1,4 8v. (Ver ficha motor clase 2) Compresión 10 a 1 máxima****301. UBICACION Y POSICION DEL MOTOR**

- a) Localizacion **DELANTERA/ TRANSVERSAL**

6. TRANSMICION/RELACIONES DE CAJA DE VELOCIDAD

	NUMEROS DE DIENTES	GRADOS CON 6 VUELTAS DE CIGUEÑAL
1era.	11/43 (3.90)	155 °
2da.	21/47 (2.23)	272 °
3ra	33/20 (1.65)	1V + 8°
4ta	27/21 (1.285)	1V + 112°
5ta	27/25 (1.08)	1V + 201°
MARCHA ATRÁS	Debe funcionar y ser accionada por el piloto en su posición de manejo	
PIÑON Y CORONA	16/57 (3.56)	

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

CARROCERIA :

La entrada de aire a la toma por la cual se podrá cortar la parrilla deberá ser de 150 mm x 70 mm máximo o de un área equivalente cualquiera sea su forma. Se permite cortar sección inferior de paragolpe trasero, quedando la medida en 495 mm desde el inicio con el farol reglamentario hasta el borde inferior.

SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS:

Deben los originales o similares de reposición. Su sistema de funcionamiento debe ser el original. En los amortiguadores traseros el anclaje inferior y superior puede ser de buje o rotula y no debe estar anclado en forma directa a la estructura de seguridad.
Diámetro máximo de los vástagos es de 20 mm y el del cárter es de 52 mm