

Homologación válida desde el 1 de Enero de 2026, hasta el 31 de Diciembre de 2026

1-GENERALIDADES

101-CONSTRUCTOR

FIAT

102-MODELO Y TIPO

MOBI

104-TIPO DE CONSTRUCCION

a) TIPO : Monocasco

b) MATERIAL: Acero.

105- NUMERO DE VOLUMENES

2 (Dos)

Vista $\frac{3}{4}$ delantera



106- NUMERO DE PLAZAS

5 (Cinco)

Vista $\frac{3}{4}$ trasera





FICHA TECNICA N°203-2026 APTP

FIAT MOBI



2-DIMENSIONES Y PESO

201- PESO MINIMO

870 Kg

204- TROCHAS MAXIMAS

- a) En el eje delantero: 1710mm
- b) En el eje trasero : 1710mm

206- ENTRE EJES MAXIMO

2310mm

3-MOTOR

MOTOR FIAT 1.4 8 Válvulas, (ver ficha motor clase 2)
Relación de compresión máxima, 9.7 a 1

301- UBICACIÓN Y POSICION DEL MOTOR

- a) Localización: delantera transversal.
- b) Posición:

6-TRANSMISIÓN, RELACIONES DE CAJA DE VELOCIDAD

	Número de dientes	Relación	Grados en la rueda con 6 vueltas de cigüeñal
1ra	11/43	3,90	155°
2da	21/47	2,23	272°
3ra	33/20	1,65	1v+8°
4ta	27/21	1,285	1v+112°
5ta	27/25	1,08	1v+201°
5ta larga	22/21	1,048	1v+218,8°
Piñón y corona	16/57	3.56	

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS**CARROCERIA:**

La entrada de aire a la toma por la cual se podrá cortar la parrilla deberá ser de 150 mm x 70 mm máximo o de un área equivalente cualquiera sea su forma.

Se permite:

Capot, guardabarros delantero, trasero, lateral, y portón trasero de fibra que deben sersimilar en formas y medidas al original.

Paragolpe cortar sección inferior de paragolpe trasero, quedando la medida en 495 mm desde el inicio con el farol reglamentario hasta el borde inferior.



FICHA TECNICA N°203-2026 APTP

FIAT MOBI



SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA

DELANTERA

Amortiguadores delanteros

Diámetro máximo de los vástagos es de 20 mm, pistón 32mm , cárter 52 mm

TRASERA

REDACTÓ: ABEL GIORGIO
JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO A.P.T.P.

APROBÓ: ING. ALEJANDRO IULIANO
GERENTE DEPARTAMENTO TÉCNICO A.C.T.C.